

Beschreibung der Serviceeinrichtungen

1 Allgemeines

In dieser Anlage sind alle Serviceeinrichtungen der Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG („RLC Wustermark“) sowie weitere von der RLC Wustermark angebotene Anlagen und Leistungen dargestellt.

Daneben werden in dieser Anlage solche Eisenbahninfrastruktureinrichtungen weiterer Unternehmen erfasst, die nur über Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark erreichbar sind. Derartige Eisenbahninfrastruktureinrichtungen weiterer Unternehmen sind jedoch nur hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit von den Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark beschrieben. Weitere Einzelheiten zu diesen Eisenbahninfrastruktureinrichtungen und die Modalitäten ihrer Nutzung können nur bei den betreffenden Unternehmen angefragt werden.

Bei den Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark handelt es sich teilweise um übernommene, langjährig in Betrieb befindliche Anlagen, reaktivierte, ehemals stillgelegte Anlagen und Neubauanlagen.

Die RLC Wustermark ist bestrebt, den übernommenen Bestand an Serviceeinrichtungen durch Reaktivierungen und Neubauten ständig zu erweitern. Dementsprechend wird das Verzeichnis der Serviceeinrichtungen als Anlage 1 der Zugangs- und Nutzungsbedingungen für Infrastruktur und Serviceeinrichtungen (ZNBI) der RLC Wustermark in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften von Zeit zu Zeit ergänzt und erweitert.

2. Schnittstellen zur DB Netz AG

Die Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark sind über 3 Infrastrukturschnittstellen mit Anlagen der DB Netz AG verbunden. Alle Schnittstellen sind mit Oberleitung für Wechselstrom 15 kV, 16 ²/₃ Hz elektrifiziert. Die Schnittstellen sind nach den zugeordneten Stellwerksbezirken bezeichnet. Im Laufe der Kilometrierung sind das:

Wot – Weichenwärter Wustermark Ost

Km 24,080 - Spitze der Weiche 204 / Sperrsignal 206Y

Für Zugein- und -ausfahrten aus/in Richtung Berlin-Spandau in/aus Gleis 7 bis 12 der Einfahrgruppe.

Alle Zugfahrten erfolgen auf sicherungstechnischen Befehl des Fahrdienstleiters Wur, durch den auch das Zugmeldeverfahren realisiert wird. Rangierfahrten über die Infrastrukturgrenze bedürfen der komplexen Abstimmung mit dem Fahrdienstleiter der DB Netz AG in Wur und dem örtlich zuständigen Fahrdienstleiter des ESTW Ruhleben. Sie sind nur in Ausnahmefällen möglich.

Wmt – Weichenwärter Wustermark Mitte

Km 25,175 - Spitze der Weiche 387 / Rangiersignal Rs 28 II

Für Rangierfahrten zwischen den Gleisen 3, 47 und 58 der DB Netz AG und den Gleisen 7 bis 11 der Einfahrgruppe.

Die Zustimmung zur Rangierfahrt in Richtung DB Netz AG wird durch den Wärter des Stellwerks Wmt mit Signal Ra 12 am Rangiersignal Rs 28 II erteilt.

Wur – Fahrdienstleiter Wustermark Rangierbahnhof

Km 26,360 - Grenzzeichen der Weiche 229 / Rangiersignal 232

Für Rangierfahrten zwischen den Gleisen 3, 47 und 58 der DB Netz AG und dem Ausziehgleis 166 der RLC Wustermark, von dem aus weitere Gleise der RLC Wustermark angefahren werden können.

Die Zustimmung zur Rangierfahrt in Richtung DB Netz AG wird durch den Fahrdienstleiter des Stellwerks Wur mit Signal Ra 12 am Rangiersignal Rs 232 erteilt.

3. Beschreibung der Serviceeinrichtungen im Einzelnen

Die Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark werden ausgehend von ihrer topologischen Lage den folgenden Gleisbezirken zugeordnet.

3.1 Einfahrgruppe (Rangierbahnhof und Güterterminal i.S.d. § 2 Abs. 3c Nr. 3 und 4 AEG)

Die Einfahrgruppe liegt am östlichen Kopf des Rangierbahnhofes Wustermark. Sie umfasst die Gleise 7 bis 14.

Die Gleise der Einfahrgruppe sind im Wesentlichen für Umspannleistungen, Zugauflöse- und Zugbildungsaufgaben vorgesehen.

Die Gleise 7 bis 12 sind ostseitig über Ein- und Ausfahrstraßen für Züge mit der Strecke in Richtung Berlin-Spandau der DB Netz AG verbunden. Die genannten Gleise sind vollständig mit elektrischer Oberleitung für Wechselstrom 15 kV, 16 ²/₃ Hz überspannt.

Die Gleise 7 bis 11 sind westseitig über Gleis 28 mit den Anlagen der DB Netz AG des Bahnhofs Wustermark Rbf, Gleise 3, 47 und 58 verbunden. In den genannten Gleisen der DB Netz AG können Züge in alle den Rangierbahnhof Wustermark berührende Strecken beginnen bzw. aus allen Richtungen enden.

Bei Gleis 13 handelt es sich um ein nicht elektrifiziertes Logistikgleis. Es bindet ostseitig an das Ausziehgleis 8a und westseitig an Gleis 25 mit Verbindung zur Richtungsgleisgruppe an. In dieses Gleis mündet westseitig ebenfalls Gleis 12 ein.

Gleis 14 ist ein Ladegleis. Es ist ostseitig mit Gleis 13 verbunden und bindet westseitig in die Gleise 54 und 55 ein über die ausgezogen und das Gleis 12 erreicht werden kann.

Zur Einfahrgruppe gehört noch das ostseitige elektrifizierte Ausziehgleis 8a. Es ist mit seiner beschränkten Nutzlänge im Wesentlichen nur zum Lokumsetzen geeignet.

Westseitig befindet sich das Gleis 9a als Warte- und Abstellgleis für elektrische Triebfahrzeuge.

Die östlichen Weichen der Einfahrgruppe sind elektrisch fernbedient und in signalgesicherte Zufahrstraßen eingebunden. Die Bedienung der Weichen erfolgt durch den Wärter des Stellwerkes Wot der RLC Wustermark.

Alle Weichen im Ostkopf der Einfahrgruppe sind ortsbedienbare Handweichen.

Als periphere Anlage befindet sich ein Elektrant am Ladegleis 14.

3.2 Richtungsgruppe (Abstellgleise i.S.d. 2 Abs. 3c Nr. 6 AEG)

Die Richtungsgruppe stellt mit 25 Gleisen das größte im Zentrum des Bahnhofs gelegene Gleisfeld dar.

Die Gleise der Richtungsgruppe sind für die Abstellung von Zügen, Wagengruppen, Einzelwagen, Triebfahrzeugen sowie Nebenfahrzeugen und Baumaschinen vorgesehen.

Ferner können in den Gleisen der Richtungsgruppe Rangierarbeiten zur Zugbildung, Zugauflösung, Wagensammlung oder auch wagentechnische Untersuchungen und andere technische Aufgaben an den Fahrzeugen realisiert werden.

Alle Weichen der Richtungsgruppe wurden auf mechanische Ortsbedienung umgebaut.

Die östliche Anbindung erfolgt aus der Einfahrgruppe Gleise 7 bis 13 für die Gleise 72 bis 83 über Gleis 25 und für die Gleise 59 bis 71 über Gleis 26.

Eine westliche Anbindung ist bis auf Weiteres nur für die Gleise 59 bis 72 und 127 direkt an Gleis 165 bzw. 166 sowie die Gleise 80 bis 82 über Gleis 130 zum Ausziehgleis 166 gegeben.

Im östlichen Gleisharfenbereich befinden sich in den Gleisen 59 bis 83 Gleisbremsen. Bei den genannten Bremsen handelt es sich um Bremsstaffeln der Bauart FEW Dreikraftbremse. Die Bremsen sind in abgelegter Stellung stillgelegt und uneingeschränkt befahrbar.

Westseitig verfügen die Gleise 59 bis 72 über eine Spitzenbespannung mit Oberleitung.

Parallel zur Richtungsgruppe verläuft das elektrifizierte Umlaufgleis 85. Es zweigt ostseitig von Gleis 25 ab und mündet westseitig in die Lokabstellgruppe Gleise 48 bis 51 ein.

Als periphere Anlage befindet sich ein Elektrant am Umlaufgleis 85.

3.3 Südgruppe (Abstellgleise und Güterterminal i.S.d. 2 Abs. 3c Nr. 3 und 6 AEG)

Bei der Südgruppe handelt es sich um einen Gleisbereich mit Lade- und Abstellgleisen südwestlich der ehemaligen Umladehalle. Die Gleise der Südgruppe binden ostseitig an das Lokumlaufgleis 85 an und sind nicht elektrifiziert.

An das Gleis 85 bindet das Logistikgleis 149a an. Am Gleis 149a befindet sich eine Lagerfläche / Ladestraße für Umschläge geringen Umfangs.

Gleis 57 ist ein Ladegleis mit westseitiger Anbindung an das Logistikgleis 149a.

Gleis 150 ist ein Ladegleis für Umschläge geringen Umfangs.

Die Gleise 149, 151, 183 und 184 sind Abstellgleise mit geringen Längen. Im Gleis 183 befindet sich eine Arbeitsgrube.

3.4 Lokabstellgruppe (Abstellgleise i.S.d. 2 Abs. 3c Nr. 6 AEG)

Die Lokabstellgruppe ist für die Abstellung von Lokomotiven zwischen den Betriebseinsätzen, Wartungs- und kleineren Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen sowie die Fahrzeugrestauration vorgesehen. Die Lokabstellgruppe umfasst folgende Bereiche:

Gleise 48 bis 51 und 113

Die genannten Gleise sind elektrifiziert. Sie werden ostseitig vom Umlaufgleis 85 und westseitig von Gleis 137 und Gleis 139 erreicht. Die Gleise 48, 50, 51 und 113 sind beidseitig, das Stumpfgleis 49 nur westseitig angebunden. Das Gleis 113 unterteilt sich in Betriebsgleis und Abstellgleis.

Der Betriebsteil des Gleises 113 ist ein Umlaufgleis und nicht für Abstellungen vorgesehen.

Zu diesem Gleisbereich gehören noch die nicht elektrifizierten Gleise 143 bis 145, die westwärts der vorgenannten Gleise liegen. Im Gleis 145 befinden sich zwei Arbeits- bzw. Entschlackungsgruben.

Alle Weichen dieses Bereiches wurden auf mechanische Ortsbedienung umgebaut.

Als periphere Anlage befinden sich Elektranten im Rangierweg zwischen den Gleisen 49 und 50 sowie am Gleis 145 und 113.

Gleise 128 bis 133 und 135

Die genannten Gleise sind westseitig an das Ausziehgleis 166 angebunden. Gleis 130 dient als Verbindungsgleis von der Richtungsgruppe Gleise 80 bis 82 zum Ausziehgleis 166. Die übrigen Gleise sind Stumpfgleise.

Die Gleise 133 und 135 sind elektrifiziert.

Die Weichen des Bereiches sind elektrisch ortsbedient (EOW) mit Stelltafel.

Als periphere Anlagen befinden sich Elektranten in den Rangierwegen zwischen den Gleisen 129 und 130 sowie 131 und 132 sowie am Stellwerk RS VII.

Gleis 137

Das genannte Gleis ist ein reines Betriebsgleis. Es ist elektrifiziert und dient der Verbindung des Gleisbereiches 48 bis 51 und 113 mit dem Ausziehgleis 166.

Tankgleis 139

Das Tankgleis ist ostseitig an die Gleise 48 bis 51 und 113 über das Gleis 137 sowie westseitig an das Ausziehgleis 166 angebunden. Es ist elektrifiziert und dient zugleich als weitere Verbindung zwischen dem Lokumlaufgleis 85 und dem Ausziehgleis 166.

Als periphere Anlage befindet sich am Gleis 139 eine Tankstelle für Dieseltriebfahrzeuge, die durch die DB Energie GmbH betrieben wird. Die Tankstelle ist allen EVU zugänglich. Die Modalitäten der Nutzung und Abrechnung sind vorher mit der DB Energie GmbH zu vereinbaren.

Der Tankstellenbereich im Gleis 139 darf aus Brandschutzgründen nicht mit gefeuerten Dampfloks befahren werden!

Ausziehgleis 166

In das östliche Ausziehgleis 166 münden aus westlicher Richtung die Gleise 128 bis 139 der Lokabstellgruppe, die Gleise 59 bis 72 der Richtungsgruppe sowie die Gleisverbindung der Schnittstelle Wur von der DB Netz AG ein. Das Gleis 166 ist teilelektrifiziert.

Gleis 165

Gleis 165 verläuft nördlich parallel zu Gleis 166 und ist ostseitig teilelektrifiziert. Gleis 165 ist der operativen Abstellung ganzer Züge vorbehalten.

3.5 Werkstattbereich der EuroMaint Rail GmbH

Angrenzend an den westlichen Gleisbereich befindet sich der Werkstattbereich der EuroMaint Rail GmbH. Die Gleise der EuroMaint Rail GmbH sind als separate Anschlussbahn über zwei Weichen mit Gleis 139 verbunden und aus östlicher Richtung anfahrbar.

Der Zugang zu dem Werkstattbereich sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der EuroMaint Rail GmbH sind mit der EuroMaint Rail GmbH zu vereinbaren.

4. Gleisarten und ihre Nutzungsmöglichkeiten

In den unter Ziffer 3 dieser Anlage 1 zu den ZNBI beschriebenen Serviceeinrichtungen stehen folgende Gleistypen primär zu den jeweils benannten Nutzungszwecken zur Verfügung. Soweit eine primäre Nutzung nicht stattfindet, kommen weiterer Nutzungen in Betracht. Die Zuordnung der einzelnen Gleise der Serviceeinrichtungen zu einem der nachfolgend benannten Gleisarten ergibt sich aus der Preisliste für die Nutzung von Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark.

Betriebsgleise (u.a. Umfahr-, Auszieh- und Verbindungsgleise) dienen primär der Verbindung zwischen den Gleisgruppen, der Umfahrung von Gleisgruppen, zum Ausziehen oder der Bedienung peripherer Anlagen. Betriebsgleise werden nicht individuell überlassen; sie stehen vielmehr allen nutzenden EVU für betriebliche Fahrten zur Verfügung. Es wird ihre jeweilige Nutzung bzw. die Nutzung der anliegenden peripheren Anlage abgerechnet. Betriebsgleise dürfen nicht durch Fahrzeugabstellungen blockiert werden.

Logistikgleise dienen primär den Aufgaben der Zugbildung und -auflösung, der Sammlung von Einzelwagen und Wagengruppen oder der Fahrzeugabstellung für die Pufferung von Verkehren. Logistikgleise werden den Interessen der anfragenden EVU entsprechend zur Nutzung überlassen.

Abstellgleise für Eisenbahnfahrzeuge aller Art werden primär den Interessen der anfragenden EVU entsprechend zur Nutzung überlassen.

Lokabstellgleise dienen primär der Abstellung und Behandlung von Triebfahrzeugen. Sie werden den Interessen der anfragenden EVU entsprechend zur Nutzung überlassen. An den Lokabstellgleisen befinden sich teilweise periphere Anlagen wie Elektranten oder Wasseranschlüsse, für deren Nutzung gesonderte Entgelte fällig werden.

Ladegleise dienen primär dem Umschlag von Gütern. Sie werden den Interessen der anfragenden EVU entsprechend zur Nutzung überlassen. Eine Nutzung für die Abstellung von Eisenbahnfahrzeugen ist möglich, wenn hierdurch nicht Interessen anderer EVU an Ladevorgängen ausgeschlossen werden.

Des Weiteren weist die RLC Wustermark in ihrer Infrastruktur kein Gefahrgutgleis aus.

5. Besetzungszeiten

5.1 Stellwerk Wot

Das Stellwerk Wot ist nur von Montag bis Freitag (mit Ausnahme der am Ort der RLC Wustermark geltenden gesetzlichen Feiertage) jeweils von 05.00 Uhr bis 21.00 Uhr besetzt. Fahrten in diesem Bereich sind daher nur zu den Besetzungszeiten möglich. Für Fahrtwünsche außerhalb der Besetzungszeiten siehe Ziffer 2.1.2 ZNBI.

5.2 Betriebspersonal

Betriebspersonal ist in den Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark zu den folgenden Zeiten anwesend: Montag bis Freitag (mit Ausnahme der am Ort der RLC Wustermark geltenden gesetzlichen Feiertage) jeweils von 05.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Gewünschte Einsatzzeiten außerhalb der Besetzungszeiten siehe Ziffer 2.1.2 ZNBI.

6. Rangierfahrten / Rangierbegleitung

Die RLC Wustermark verfügt über Rangierloks sowie über Lokführer, die zu Rangierfahrten in den Serviceeinrichtungen der RLC Wustermark ausgebildet sind. Darüber hinaus verfügt die RLC Wustermark über Rangierbegleiter.

Die RLC Wustermark hat zudem für das gesamte Gebiet ihrer Serviceeinrichtungen ein geschlossenes Rangierkonzept entwickelt, das unter bestmöglicher Ausnutzung der verfügbaren Infrastruktur ein hohes Maß an Flexibilität und an Sicherheit bietet. Die RLC Wustermark kann daher die folgenden Leistungen anbieten:

6.1 Rangierfahrten

RLC Wustermark bietet die Durchführung der für die Nutzung der jeweiligen Serviceeinrichtung erforderlichen Rangierfahrten an. Die mit eigenen Lokomotiven angebotenen Rangierfahrten dienen folgenden Rangieraufgaben:

- Bilden von Zügen
- Auflösen von Zügen
- Änderung der Zugzusammensetzung
- Abstellung von Wagenzügen, Wagengruppen und Einzelwagen
- Sammlung von Wagen
- Bedienung von Zusatzanlagen (Behandlungsanlagen, Werkstätten, Ladestellen)

6.2 Rangierbegleitung

RLC Wustermark bietet die Gestellung von Rangierbegleitern für EVU, die für die Nutzung der Infrastruktur der RLC Wustermark nicht über ortskundiges bzw. nicht in der erforderlichen Anzahl ortskundiges Personal verfügen, an. Dazu gehören:

- Begleitung von EVU, die in die Infrastruktur der RLC Wustermark einfahren von der Infrastrukturgrenze bzw. dem Einfahrgleis bis in das bestellte Gleis oder umgekehrt
- Begleitung von EVU, die mit eigenen Fahrzeugen in oder zwischen ihren bestellten Gleisen rangieren

7. Weitere Anlagen und Leistungen

Die folgenden weiteren Anlagen und Leistungen bietet die RLC Wustermark an:

7.1 Lagerflächen / Ladestraßen

Die RLC Wustermark verfügt über vier Lagerflächen / Ladestraßen:

- am Gleis 14 mit 7.200 m²
- am Gleis 40 mit 2.400 m²,
- am Gleis 57 mit 3.000 m² und
- am Gleis 149a mit 4.500 m² nutzbarer Fläche.

Die Nutzung der genannten Flächen ist vorzugsweise für die Be- und Entladung von Schienenfahrzeugen vorgesehen. Eine Nutzung für reine Lagerungen ist möglich, wenn hierdurch nicht Interessen anderer Nutzer an Ladevorgängen beeinträchtigt werden.

7.2 Weitere Leistungen

Neben dem Einsatz als Rangierbegleiter bietet die RLC Wustermark u.a. folgende Leistungen an die durch eigenes Betriebspersonal der RLC Wustermark erbracht werden:

- Periodische Kontrolle abgestellter Fahrzeuge
- Feststellung des Lade- und Reinigungszustandes abgestellter Fahrzeuge einschließlich der Dokumentation
- Aufschreibungen von Fahrzeugdaten abgestellter Fahrzeuge – Erstellung von Wagenlisten